

## УЗЕЛ СТЫКОВОЧНЫЙ ТИПА «ДВЕРНОЙ» ВентСнаб (Москва)

### Основное назначение:

Узел стыковочный представляет собой устройство, предназначенное для монтажа в стену или в противопожарную дверь защищаемого помещения. В случае срабатывания системы газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения или в случае задымления в защищаемом помещении необходимо провести нормализацию воздушной среды путем удаления (отсоса) дыма, газообразных продуктов горения, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля при помощи дымососа.

Узел стыковочный вместе с адаптером и дымососом позволяет предотвратить распространение в соседние помещения газообразных продуктов горения, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля, либо обеспечить нагнетание пригодного для дыхания воздуха с целью улучшения видимости и снижения температуры и токсичности газодымовоздушной среды



### Рекомендации по выбору размерности узла стыковочного УС (СУ) в зависимости от производительности дымососа:

Производительность дымососа, м³/ч	Врезные размеры стыковочных узлов УС (СУ), мм	
	Удаление из одной зоны	Удаление из двух зон
1500м³/ч	300х300	200х200, 300х300
2000 - 5000м³/ч	300х300	300х300, 400х400
от 5000 м³/ч и выше	400х400	300х300, 400х400

### Комплектность:

Наименование	Ед.измерения	Кол-во
Клапан (огнеупорная заслонка с декоративной вентиляционной решеткой)	шт.	1
Люк технический	шт.	1
Паспорт изделия	шт.	1
Крепёжный комплект	шт.	1
Рамка выносная*	шт.	-

\*Поставляется в комплекте для монтажа в противопожарную дверь.

### Сопутствующие товары:

Узел стыковочный ВВ	17
Узел стыковочный В	16
Узел стыковочный ВП	18
Узел стыковочный ВП (200х200)	18
Узел стыковочный ВП (400х400)	18
Узел стыковочный стеновой	19
Узел стыковочный СУ-А-3,15С	19
Узел стыковочный ДУ	21

### Номенклатура и технические характеристики узлов стыковочных типа «дверной»:

№	Наименование	Модель	Габаритные размеры, мм	Врезные размеры, мм	Глубина противопожарной преграды (при стандартной комплектации), мм	Тип монтажа (принцип действия)
1	Рабочая часть УС (СУ-А/М)	Д (дверной) А-2,0Д М-2,0Д А-2,5Д М-2,5Д	360*360	200*200	от 60 до 500	Монтируется в дверь (работает только на вытяжку).
2	Рабочая часть СУ-А/М	А-3,15Д М-3,15Д	360*360	300*300	от 60 до 500	Монтируется в дверь (работает только на вытяжку).